

南京方园建设工程材料检测中心有限公司2025年8月新增参数收费标准

品种	参数名称	单位	参数价格（元）	备注
砂(细集料)	饱和面干吸水率	组	50	
	空隙率	组	240	
石(粗集料)	空隙率	组	260	
盾构管片	尺寸偏差（厚度）	构件	500	
	尺寸偏差（宽度）	构件	500	
	钢筋保护层厚度	构件	500	
防水卷（片）材	与后浇混凝土剥离强度（无处理）	组	960	
	与后浇混凝土剥离强度（浸水处理）	组	960	
	与后浇混凝土剥离强度（泥沙污染表面）	组	1200	
	与后浇混凝土剥离强度（热处理）	组	1320	
	卷材防粘处理部位剥离强度	组	480	
电线电缆	4H电压收费	芯	100	
	90℃绝缘电阻常数	芯	60	
	护套制样费	组	60	
粗集料	堆积密度	组	140	
	空隙率	组	500	
细集料	密度	组	100	
	吸水率	组	120	
沥青混合料	浸水残留稳定度	组	1840	
隧道工程	混凝土抗压强度	测区	30	
		芯	600	
	断面尺寸	米	50	最低收费1000元
	钢筋网格尺寸	点	50	最低收费1000元
	墙面平整度	处	9	最低收费1000元
	管片衬砌环内、环间错台	环	1000	
	管片衬砌环椭圆度	米	10	最低收费1000元
	锚杆抗拔力	根	300	
	衬砌背部密实状况	m/线	21	最低收费1000元
	衬砌厚度			最低收费1000元
	锚杆长度	根	800	
	锚杆锚固密实度			
	钢筋位置（钢筋间距）	根	60	最低收费1000元
	钢筋保护层厚度	点	60	最低收费1000元
桥梁结构与构件	索力	构件	800	
	混凝土抗压强度	测区	30	
		芯	600	
	碳化深度	构件	300	
	钢筋保护层厚度	构件	500	
	钢筋锈蚀电位	测区	1500	
	混凝土电阻率	构件	1500	
	裂缝宽度	构件	1000	
	氯离子含量	组	3500	



钢构件	钢材抗拉强度	构件	500	
	钢材厚度	构件	500	
光环境	照度均匀度	次	5000	≤1000平方
		次	10000	1000<面积≤10000
		平	1	>10000平方
	统一眩光值	测点	1200	
	色温	测点	360	
	显色指数	测点	360	
	采光系数	次	5000	≤1000平方
		次	10000	1000<面积≤10000
		平	1	>10000平方
	采光均匀度	次	5000	≤1000平方
		次	10000	1000<面积≤10000
		平	1	>10000平方
	反射比	测点	360	
	透明材料颜色透射指数	测点	500	
	亮度	测点	100	
净化空调	空气洁净度等级	点	480	
高分子水性喷涂永粘防水涂料	钉杆自愈性	组	800	
	抗窜水性	组	800	
	复粘性	组	1000	
	热老化	组	800	
纤维混凝土 CECS38:2004	纤维砼和砂浆收缩裂缝 (限裂效能等级)	组	9600	
建筑型材	耐磨性	组	1200	
	漆膜附着性	组	720	
	耐磨性	组	1200	
	漆膜附着性	组	720	
砂浆	氯离子含量	组	4200	
非开挖修复砂浆	抗渗压力	组	600	
	拉伸粘结强度	组	420	
	强度	组	720	
	凝结时间	组	240	
高压电缆	导体电阻 (高压电缆)	芯	600	
	护套材料机械性能 (高压电缆)	组	1200	
拉杆、螺栓	钢材射线	元/张	360	
软式透水管	耐压扁平率 (除FH100以外, 其他规格需要做磨目)	组	3000	
混凝土地面用水泥基耐磨材料	抗折强度 (28d)	组	120	
	抗压强度 (3d)	组	240	
	抗压强度 (28d)	组	360	
	抗折强度 (3d)	组	120	
内衬不锈钢复合钢管	结合强度	组	720	
焊丝、焊条	化学分析滴定方法 (Mo)	元素	600	



固化剂	细度	组	240	
	净浆流动度	组	240	
	含水率	组	120	
	凝结时间	组	240	
墙布	B1	组	2400	
	B2	组	2400	
硫化橡胶类密封胶条	邵氏硬度	组	180	
建筑室内用腻子	打磨性	组	60	
道桥用防水涂料 JC/T975-2005	不透水性	组	120	
	拉伸强度	组	60	
	涂料与水泥混凝土粘结强度	组	600	
	成型养护	组	264	
地面石材	防滑系数	组	2400	干态
		组	2400	湿态
隧道防火涂料 GB28375-2012	干燥时间（表干）	组	36	
	黏结强度（冻融前）		600	
	黏结强度（冻融后）		3300	
	干密度		240	
	耐水性		120	
	成型养护		768	
	耐火性能（标准曲线）		36000	2小时内36000元， 超过2小时后，每 0.5小时6000元。
	耐火性能（HC升温曲线）		48000	2小时内48000元， 超过2小时后，每 0.5小时6000元。
	耐火性能（RABT曲线）		60000	1.5h收费60000元， 2.0h收费72000元
	产烟毒性		2400	
GB 31247-2014 电缆及光缆燃烧性能 分级	B1级燃烧	组	25080	
保温减震垫板	导热系数（25℃）	组	600	
	体积吸水率		360	
	压缩强度		360	
防静电陶瓷砖 GB/T26539-2011	点对点电阻	组	1200	
	体积电阻		2400	
	表面电阻		2400	
钢塑复合压力管	状态调节	组	120	
	外观	组	120	
	颜色	组	120	
	规格尺寸	组	120	
	短期静液压强度（80℃，165h）	组	5940	



	受压开裂稳定性	组	180	
	剥离强度	组	360	
	层间粘结强度	组	360	
	环刚度	组	720	
管道修复树脂（点修树脂）；管道修复树脂（点修树脂）固化剂	粘度（旋转法）GB/T 10247-2008	组	600	
流体输送用不锈钢焊接钢管	表面质量	根	240	
	尺寸及单位长度重量			
	拉伸试验（检测、加工）	根	420	
	晶间腐蚀	个	3360	
陶瓷砖胶粘剂	滑移	组	600	
	耐冻融	组	3600	
	表面涂层耐酸性（48h）	组	360	
	表面涂层耐碱性（96h）	组	360	
	表面涂层耐老化性	组	7200	
	表面涂层附着力	组	360	
	单点锚固力加工费	组	144	
	单点锚固力	组	3600	
路面现场取芯JTG 3450-2019	芯样完整性	个	840	
	路面厚度（取芯法-二层）	个	600	
	取芯费（道路工程）	个	240	
不锈钢卡压式管件组件 第1部分：卡压式管件	外观	个	240	
	尺寸	个	240	
	气密性能	组	1800	

