

南京方园建设工程材料检测中心有限公司2025年8月参数修订表

| 品种   | 参数名称            | 单位   | 参数价格（元） | 备注    |
|------|-----------------|------|---------|-------|
| 单片玻璃 | 可见光透射比          | 组    | 300     |       |
|      | 遮阳系数            | 组    | 1500    |       |
|      | 太阳得热系数（太阳能总透射比） | 组    | 1500    |       |
|      | 传热系数            | 组    | 3000    |       |
| 中空玻璃 | 中空露点            | 组    | 1000    |       |
|      |                 | 组    | 1200    | 夹层/夹胶 |
|      | 可见光透射比          | 组    | 300     |       |
|      |                 | 组    | 600     | 夹层/夹胶 |
|      | 遮阳系数            | 组    | 1500    | 单腔    |
|      |                 | 组    | 3000    | 双腔    |
|      |                 | 组    | 4800    | 夹层/夹胶 |
|      | 太阳得热系数（太阳能总透射比） | 组    | 1500    | 单腔    |
|      |                 | 组    | 3000    | 双腔    |
|      |                 | 组    | 4800    | 夹层/夹胶 |
|      | 传热系数            | 组    | 3000    |       |
|      |                 | 组    | 4800    | 夹层/夹胶 |
|      | 密封性能            | 组    | 3500    | 单腔    |
|      |                 | 组    | 4500    | 双腔    |
|      | 耐紫外线辐照性能        | 组/腔体 | 1440    |       |
|      | 水气密封耐久性能单腔      | 组    | 8400    |       |
|      | 初始气体含量单腔        | 组    | 2400    | 充氩气需做 |
|      | 气体密封耐久性能单腔      | 组    | 8400    | 充氩气需做 |
|      | U值              | 组    | 3600    |       |
| 碳纤维布 | 抗拉强度            | 组    | 3000    |       |
|      | 受拉弹性模量          | 组    |         |       |
|      | 伸长率             | 组    |         |       |
| 壁纸壁布 | 甲醛              | 组    | 3000    |       |

